

2026 OUTLANDER X MR 1000R



Verde Loft Satin

DESTAQUES DO PACOTE

- Calibração específica do CVT
- Guidão de alumínio com ganchos em J e alça para lama
- Luzes de assinatura em LED
- Opção de cor injetada (in-mold) ou opção de cor pintada exclusiva
- Sistema de admissão e escapamento do motor / CVT com duto de ventilação elevado
- Radiador repositionado
- Radiador de alto fluxo com ventoinha de 120 W e 500 cm³
- Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo
- Freio Motor Inteligente (iEB™) e modos de direção
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-4Lok[†]
- Amortecedores a gás SHOWA
- Pneus XPS Swamp King XL de 30 pol. dedicados a lama
- Rodas de alumínio de 14 polegadas
- Sistema de freio de 4 pistões
- Guincho para 1.588 kg com cabo sintético
- Painel digital de 7,6 pol.
- Guidão de alumínio com gancho em J, cinta para-lama e riser de 1 pol.
- Chapa protetora integral, para-choques dianteiro com suporte de guincho, para-choques traseiro
- Armazenamento para telefone e carregador USB
- Apoios de pé em alumínio
- Assento de edição especial

MOTOR	1000R	DIMENSÕES E CAPACIDADES
Tipo	101 hp / 69 lb-ft, 999 cc V-twin, DOHC, refrigeração líquida com entrada de ar do motor estratégicamente posicionada, radiador de alto fluxo com ventilador de 120 W e 500 cm ³	Peso Seco Estimado* 474 kg
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (ITC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	Cx L x A 242,9 x 126,2 x 137,6 cm
Transmissão	CVT primário pDrive com entrada e exaustão de ar estratégicamente posicionadas e calibração específica Extra-baixo L/H/N/R/P	Distância Entre Eixos 13,2 cm
Conjunto de Transmissão	2WD / 4WD / Trava 4WD selecionáveis com diferencial dianteiro Visco-4Lok [†]	Altura Livre do Solo 33,5 cm
Auxílio em Condução	Modos Trabalho / Padrão / Esporte Frenagem Inteligente do Motor (iEB™)	Altura do Assento 96 cm
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo	Capacidade do Rack Dianteiro: N/D Traseiro: 109 kg
SUSPENSÕES		Capacidade de Armazenamento 3,8 L
Suspensão Dianteira	Braços em Duplo-A arqueados com curso de 19 cm (7,5 pol.)	Capacidade de Reboque 830 kg
Amortecedores Dianteiros	Amortecedores de Pistões Flutuantes Internos (IFP) SHOWA	Capacidade de Combustível 19,5 L
Suspensão Traseira	Braços em Duplo-A arqueados com curso de 25,9 cm (10,2 pol.)	
Amortecedores Traseiros	Amortecedores de Pistões Flutuantes Internos (IFP) SHOWA	
PNEUS E RODAS		RECURSOS
Pneus Dianteiros / Traseiros	XPS Swamp King XL 30 in.	Painel Painel digital de 7,6 pol.
Rodas	Alumínio de 14 pol.	Magneto 650 W
FREIOS		Instrumentação Compartimento para telefone e carregador USB
Dianteiros	Discos duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo	Ignição Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com cordão de segurança
Traseiros	Discos duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo	Illuminação Faróis e lanternas traseiras em LED Assinatura em LED
GARANTIA E SERVIÇO ESTENDIDO		Guincho Guincho de 1.588 kg montado no para-choque com cabo sintético
Garantia de Fábrica		Assento Assento de Edição Especial (cor, costura e material)
Guidão Guidão de perfil cônico de alumínio com gancho em J, cinta para lama e riser de 1 pol.		Proteção Chapa protetora integral, para-choques dianteiro com suporte de guincho, para-choques traseiro
Engate Receptor de engate de 2 pol.		Engate
Garantia limitada BRP de 1 ano		

can-am

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas registradas da Bombardier Recreational Products Inc. ou suas afiliadas. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. As demais marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Para informações sobre produtos e serviços, consulte seu revendedor local. Devido ao nosso compromisso contínuo com a qualidade e inovação do produto, a BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar especificações, preço, design, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em qualquer obrigação. Pilote com responsabilidade. A BRP recomenda enfaticamente que todos os condutores de ATVs façam um curso de treinamento. Para informações sobre segurança e treinamento, consulte seu revendedor. ATVs podem ser perigosos de operar. Para sua segurança, o piloto e o passageiro devem usar capacete, proteção ocular e outras roupas de proteção. Lembre-se sempre de que piloto, álcool e drogas não combinam. Nunca pilotem em superfícies pavimentadas ou estradas públicas. Nunca pratique direção acrobática. Não exceda os limites de velocidade e tenha cautela especial em terrenos desafiadores. ATVs com cilindrada superior a 90 cc são indicados para uso exclusivo de indivíduos com 16 anos ou mais, ou conforme idade mínima regulamentada em legislação local. É proibido transportar passageiros em qualquer ATV que não seja especificamente concebido para tal. *Peso do modelo base mostrado.

UMA MARCA

